


Racor RLH Rosca Interior IP65 (Ref: 81000071

1/2

)



Descrição

Racor com rosca fêmea interna para acoplamento de racores com rosca exterior na ligação de tubos rígidos livres de halogéneos RLH ou rígidos de RPVC com tubos flexíveis TFA e TM-PVC. para tubo de DN20 mm, M20, M20. Fabricado em termoplástico (PC+ABS) livre de halogéneos com um índice de proteção de IP65. Disponível em cor cinzento claro (RAL 7035).

Vantagens

Alto nível de estanqueidade e proteção IP65.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386. Livre de halogéneos segundo norma EN 50267-2-1.

Para ligação de tubos rígidos e tubos flexíveis.

Sistema de união por encaixe ao tubo roscado no outro extremo.

Aplicações

Adequado para tubos rígidos e corrugados livres de halogéneos e PVC em aplicações de edificações, setores terciário e industriais com grandes exigências de segurança. Locais recebendo público

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Racor RLH Rosca Interior IP65 (Ref: 81000071)

2/2

Dados do produto			
ETIM 10		EC000939	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Cor		Cinza RAL 7035	
DN		DN20	
M/PG		M20	
G (mm)		15	
L (mm)		38,5	
kg/u		0,007	
u		20	
Material		Policarbonato + ABS	
IP		IP54	
Temperatura de trabalho (°C)		-15 / 90 °C	
Resistência ao fogo		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

🔒 Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico