

Cotovelo RPVC 90°



Descrição

Cotovelo 90° de PVC em cor cinzenta (RAL 7035) com um índice de proteção IP44 para tubos rígidos RPVC. Acessório indicado para a montagem de tubos PVC mediante união interior ao tubo, criando um ângulo de 90°.

Vantagens

Para ligação de tubos rígidos RPVC.

Índice de proteção EN 60529: IP65.

Montagem rápida mediante ligação por encaixe entre tubos e acessórios. Permite a sua abertura em dois para aceder e manipular a cablagem.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em PVC, não propagador da chama.

Aplicações

Adequado para tubos rígidos de PVC em aplicações de edificações, setores terciário e industriais.

Soluções



Características técnicas principais

Colour	Cinza RAL 7035	DN	DN16, DN20, DN25, DN32	M	PVC	IP	IP44	🔥	-5 / 60 °C	🚫	Retardante à chama	ETIM 10 EC000936
--------	----------------	----	------------------------	---	-----	----	------	---	------------	---	--------------------	------------------

Dados do produto

DN	Ø	L _{mm}	Ref	kg/u	Ø
DN16	16.5	42	55073016	0,007	25
DN20	20.5	50	55073020	0,010	25
DN25	25.5	60	55073025	0,015	25
DN32	30.5	72	55073032	0,023	15

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

