


Curva 90° RPVC



Descrição

Curva de 90° em PVC em cor cinzenta (RAL 7035) com um índice de proteção IP44 para tubos rígidos RPVC. Acessório indicado para a montagem de tubos PVC mediante união interior ao tubo, criando uma curva de 90°.

Vantagens

Para ligação de tubos rígidos RPVC.

Índice de proteção EN 60529: IP65.

Montagem rápida mediante ligação por encaixe entre tubos e acessórios.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em PVC, não propagador da chama.

Aplicações

Adequado para tubos rígidos de PVC em aplicações de edificações, setores terciário e industriais.

Soluções



Características técnicas principais

Colour	Cinza RAL 7035	DN	DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63		PVC		IP44		-5 / 60 °C		Retardante à chama
ETIM	10										
EC000936											

Dados do produto

DN		L _{mm}	Ref	kg/u	
DN16	19	70	55017016	0,009	25
DN20	23	90	55017020	0,013	25
DN25	29	120	55017025	0,031	25
DN32	36	150	55017032	0,045	10
DN40	40	292	80000030	0,248	
DN50	50	361	80000031	0,429	
DN63	63	424	80000032	0,629	

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico