




Descrição

Suporte reforçado com sistema Click de fixação rápida para calhas Rejiband®, Pemsaband® e Megaband® para montagem à parede, à parede sobre perfil, ou em montagens ao teto instalado através de pendurais reforçados. , . Recomendado para cargas elevadas. Fabricado em aço com diversos Sistemas de Proteção e em aços INOX AISI 304 e AISI 316L. Disponível para larguras de 100 a 600 mm e com Sistema de Proteção GC, adicionalmente de 700 a 1000 mm.

Vantagens

Sistema de Proteção PG, segundo norma UNE-EN 10346, adequada para instalações interiores em ambientes industriais. Classe de resistência à corrosão: 3

Marcação N da Aenor, conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU. Resistência ao fogo E90, conforme a DIN 4102-12.

Reforço estrutural que reduz a torção e incrementa a capacidade de carga.

Sistema Click que permite uma rápida ligação da calha de varão sem necessidade de elementos de fixação. Maior economia e rapidez na montagem.

Sistema Universal de montagem compatível com calhas de varão Rejiband®, chapa Pemsaband® e escada Megaband®. Um único suporte para todas as calhas. Reduz a gestão de referências.

Aplicações

Indicado para suportar cargas elevadas em calhas porta cabos para instalações elétricas e/ou de telecomunicações em: Obras privadas, túneis, parkings, edifícios públicos, centros comerciais, grandes infraestruturas como: aeroportos, linhas de metro, ferrovias, e no setor terciário e aplicações industriais, navais, petroquímica e alimentar, conforme acabamento.

Soluções



ENERGÍA TUNELES. INFRAESTRUCTURAS RESISTENCIA AL FUEGO



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Dados do produto			
Sistema de proteção	PG	u	4
Acabamento	PG3,Pregalvanizado	Material	Aço com proteção de superfície
Classe de Résistencia	Clase 3	CTA (kg)	210
Largura (mm)	100	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
kg/u	0.179	Resistência ao fogo	E90 (90 min. 1000°C)

Sistema de protecção

CU

- Revestimento de cobre

PG

- Pré-galvanizado

EZ

- Electrogalvanizado

BC

- Bicromatizada electrogalvanizada

BK8

- Acabamento de Alta Resistência

GC

- Galvanizado a Quente

INOX

- Aço Inoxidável

PT

- Tinta de poliéster

AL

- Alumínio

LN

- Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS

- Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC

- Cloreto de polivinilo

PP

- Sem halogéneo de polipropileno

PA6

- Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12

- Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU

- Poliuretano

PE

- Polietileno

NBR

- Borracha NBR


PET

- Poliestireno Termoplástico

TPV

- Termoplástico

Diagramas de carga

↓CTA↓ (kg)	A	kg
	100	210
	150	170
	200	180
	300	140
	400	180
	500	90
	600	120

Aplicações de produtos



