



Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções



Características técnicas principais

 PG3,Pregalvanizado, HDG,Galvanizado a quente	 150, 200, 300, 400, 500, 600	 4	 Aço com proteção de superfície
 -50 / 150 °C	 A1 Não combustível	ETIM 10 EC001003	

Dados do produto

				Ref	kg/u
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	150	82004210	0,267
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	200	82004212	0,346
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	300	82004213	0,499
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	400	82004214	0,655
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	500	82004215	0,813
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	600	82004216	0,967
GC	HDG,Galvanizado a quente	Classe 6	150	82004217	0,280
GC	HDG,Galvanizado a quente	Classe 6	200	82004218	0,363
GC	HDG,Galvanizado a quente	Classe 6	300	82004219	0,525
GC	HDG,Galvanizado a quente	Classe 6	400	82004220	0,688
GC	HDG,Galvanizado a quente	Classe 6	500	82004221	0,854
GC	HDG,Galvanizado a quente	Classe 6	600	82004222	1,012

 Sistema de protecção

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Borracha NBR
- PET** - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

