


Tampa PQW



Descrição

Tampa reta metálica para a proteção de troços retos das calhas Pemsaband® PQW. Homologada segundo especificações CEPSA e REPSOL. Fabricada em aço com Sistema de Proteção GC de 85 microns de espessura.

Vantagens

Ótimo ajuste da tampa sobre as calhas metálicas dando-lhe uma grande proteção.

Sistema de fácil e rápida montagem.

A calha de chapa mais a tampa convertem-se num canal protetor com grau IP2X.

Sistema de Proteção GC (norma UNE-EN ISO 1461), adequada para instalações exteriores e em ambientes agressivos. Classe de resistência à corrosão: 8 segundo IEC 61537

Aplicações

O seu uso é indicado para a proteção da cablagem elétrica e de telecomunicações alojada em calhas Pemsaband PQW, na canalização, transporte e distribuição de cabos em instalações da indústria petroquímica, óleo e gás, Offshore, obras privadas e infraestruturas, assim como em túneis e galerias de instalações.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

 GC	 Classe 8	 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600	 Aço com proteção de superfície	 -50 / 150 °C
 A1 Não combustível	ETIM 10 EC002403			

Dados do produto

		Ref	kg/u	
100	2	70393210	2,390	2
150	2	70393215	3,270	2
200	2	70393220	4,110	2
300	2	70393230	5,800	2
400	2	70393240	7,500	2
500	2	70393250	9,190	2
600	2	70393260	10,900	2
100	3	70393310	2,390	3
150	3	70393315	3,270	3
200	3	70393320	4,110	3
300	3	70393330	5,800	3
400	3	70393340	7,500	3
500	3	70393350	9,190	3
600	3	70393360	10,900	3

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno

Tampa PQW

3/3

NBR - Borracha NBR**PET** - Poliestireno Termoplástico**TPV** - Termoplástico