
Porcas Accesórios 27/04/2024

Porca TCM-INOX







Descrição

Porca metálica de aço inox AISI 303, 304, com rosca métrica e rosca PG para ligação de tubos, racores e bucins metálicos em aço inox.

Vantagens

Compatível com os racores ou elementos roscados metálicos métrica ou PG de todas as famílias de tubos e bucins em aço inox..

Temperatura de trabalho: -45°C a + 150°C.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386.

Fabricado em aço inox AISI 303, 304, (norma EN 10088), com tratamento Thermicron passivado, próprio para instalações em ambientes agressivos, Grau 4 de resistência à corrosão, segundo IEC 61836. Alta proteção interior e exterior.

Aplicações

Indicado para a ligação de uniões e elementos de ligação roscados de todas as gamas de tubos metálicos rígidos, flexíveis e bucins metálicos para a condução de cabos elétricos em aplicações de edificações e industriais.

Soluções













27/04/2024 Porcas Accesórios

Porca TCM-INOX

2/3

Características técnicas principais

S INOX

LLAMA

© Aço inoxidável AISI 304, Aço inoxidável AISI 303

🗴 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA

ETIM EC000129

財 M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63, PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48

Dados do produto

©		‡ ≣	B	Ref	kg/u	G.	0	™ ±
Aço inoxidável AISI 304	M12	2.8	15	40014120	0.002	20	Aço inox AISI 303	-60 / 200 °C
Aço inoxidável AISI 304	M16	2.8	19	40014160	0.003	20	Aço inox AISI 304	-45 / 150 °C
Aço inoxidável AISI 304	M20	3	24	40014200	0.004	20	Aço inox AISI 304	-45 / 150 °C
Aço inoxidável AISI 304	M25	3.5	30	40014250	0.009	10	Aço inox AISI 304	-45 / 150 °C
Aço inoxidável AISI 304	M32	3.5	36	40014320	0.011	10	Aço inox AISI 304	-45 / 150 °C
Aço inoxidável AISI 304	M40	5	46	40014400	0.019	5	Aço inox AISI 304	-45 / 150 °C
Aço inoxidável AISI 304	M50	5	57	40014500	0.026	5	Aço inox AISI 304	-45 / 150 °C
Aço inoxidável AISI 304	M63	6	70	40014630	0.055	5	Aço inox AISI 304	-45 / 150 °C
Aço inoxidável AISI 303	PG 7	2.8	15	40015007	0.002	20	Aço inox AISI 303	-60 / 200 °C
Aço inoxidável AISI 303	PG 9	2.8	18	40015009	0.002	10	Aço inox AISI 303	-60 / 200 °C
Aço inoxidável AISI 303	PG11	3	22	40015011	0.003	10	Aço inox AISI 303	-60 / 200 °C
Aço inoxidável AISI 303	PG13	3	24	40015013	0.004	10	Aço inox AISI 303	-60 / 200 °C
Aço inoxidável AISI 303	PG16	3	27	40015016	0.005	10	Aço inox AISI 303	-60 / 200 °C
Aço inoxidável AISI 303	PG21	3.5	32	40015021	0.008	10	Aço inox AISI 303	-60 / 200 °C
Aço inoxidável AISI 303	PG29	4	41	40015029	0.010	10	Aço inox AISI 303	-60 / 200 °C
Aço inoxidável AISI 303	PG36	5	50	40015036	0.018	5	Aço inox AISI 303	-60 / 200 °C
Aço inoxidável AISI 303	PG42	5	60	40015042	0.033	5	Aço inox AISI 303	-60 / 200 °C
Aço inoxidável AISI 303	PG48	5.5	65	40015048	0.036	5	Aço inox AISI 303	-60 / 200 °C

S Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Material Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno















3/3



Porcas Accesórios 27/04/2024

Porca TCM-INOX

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico













