




Descrição

Curva 90° encaixável, em alumínio para a ligação de tubos RAL em instalações que requeiram boas características mecânicas e uma grande resistência à corrosão. Com um índice de proteção IP44. Disponível em vários diâmetros.

Vantagens

Ligação por encaixe com uniões RAL com tubos RAL. De fácil instalação.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em alumínio, adequado para instalações em espaços industriais e ambientes agressivos. Grau 4 de resistência à corrosão, segundo IEC 61386. Alta proteção interior e exterior.

Índice de proteção EN 60529: IP65.

Temperatura de trabalho: -45°C a + 250°C.

Aplicações

Recomenda-se para tubos de alumínio RAL em instalações que necessitem de boas características mecânicas, com uma grande resistência à corrosão em aplicações de instalações industriais, setores terciário e industriais com grandes exigências de segurança. Locais com risco de incêndio ou explosão. Instalações no exterior e em ambientes agressivos.

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10		EC000936	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de proteção		AL	
Acabamento		ALU,Alumínio	
DN		DN16	
Ø d1 (mm)		13.8	
R estat. (mm)		55	
L (mm)		150	
kg/u		0,058	
u		15	
Material		Alumínio	
Resistência à compressão (N)		1250 N	
Resistência ao impacto		6 J	
IP		IP44	
Temperatura de trabalho (°C)		-45 / 250 °C	
Resistência ao fogo		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

🔒 Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico