Sistema FLEXIBL

13/10/2026

Tubo TM-PVC



Descrição

Tubo flexivel metálico com fita de aço, com Sistema de Proteção PG, com cobertura de PVC, estanque e autoextinguível, com um índice de proteção IP65. Boas características mecânicas, recomendado para a proteção mecânica de condutores elétricos. O tubo flexível TM-PVC instala-se com racores RM, RGm, RMH ou RMM para a sua ligação a equipamentos ou caixas. Disponível em vários diâmetros em cor cinzenta (RAL 7031).

Vantagens

Resistência à compressão, grau 4. 1250N. Grau 4 ao impacto, 6 Jules.

Temperatura de trabalho: -5°C a + 60°C. Grau de proteção IP65 segundo classificação EN 60529

Cobertura exterior de PVC autoextinguivel e não propagadora da chama.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabridaco em aço cm Sistema de Proteção PG, segundo a norma EN 10142, e com cobertura exterior de PVC. Grau 3 de resistência à corrosão, segundo IEC 61386. Proteção média interior e alta exterior.

Aplicações

Adequado para a proteção de cablagem e condutores em aplicações gerais, edificações, maquinaria, industria e setor terciário com grandess requisitos mecânicos. Pisos técnicos.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Tubo TM-PVC

Características técnicas principais

Colour Cinza RAL 7031, Cinza RAL 7035 | DN DN21, DN29, DN36, DN48, DN 7, DN 9, DN11, DN13, DN16 | ACERO CON PROT. SUPERFICIAL,PVC

Cod IEC 61386 4421 | 1250 N | 6 J | IP65 | -5 / 60 °C | Retardante à chama | ETIM 10 EC001179

Dados do produto

Colour	DN	Ød1	Ød2		Ref	kg/u	
Cinza RAL 7031	DN21	23.4	27.8	71	11020021	0,391	25
Cinza RAL 7031	DN29	30.7	34.7	76	11020029	0,502	25
Cinza RAL 7031	DN36	39.8	44.8	103	11020036	0,692	25
Cinza RAL 7031	DN48	52.7	57.7	114	11020048	1,013	20
Cinza RAL 7031	DN 7	9.7	12.7	31	11020107	0,102	50
Cinza RAL 7031	DN 9	11.5	14.7	37	11020109	0,108	50
Cinza RAL 7031	DN11	15.3	18.3	52	11020111	0,154	50
Cinza RAL 7031	DN13	17.1	20.3	55	11020113	0,166	50
Cinza RAL 7031	DN16	19.3	22.5	60	11020116	0,218	50
Cinza RAL 7035	DN 7	9.7	12.7	31	11060207	0,096	50
Cinza RAL 7035	DN 9	11.5	14.7	37	11060209	0,101	50
Cinza RAL 7035	DN11	15.3	18.3	52	11060211	0,145	50
Cinza RAL 7035	DN13	17.1	20.3	55	11060213	0,158	50
Cinza RAL 7035	DN16	19.3	22.5	60	11060216	0,183	50
Cinza RAL 7035	DN21	23.4	27.8	71	11060221	0,368	25
Cinza RAL 7035	DN29	30.7	34.7	76	11060229	0,473	25
Cinza RAL 7035	DN36	39.8	44.8	103	11060236	0,616	25
Cinza RAL 7035	DN48	52.7	55.7	114	11060248	0,877	20

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Tubo TM-PVC

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.