Sistema PLASTIC 7035

17/11/2026



# Tubo Pemsa TM-PVC 7035



## Descrição

Tubo flexivel de aço com Sistema de Proteção GC, recoberto de PVC, do tipo TM-PVC 7035 para a proteção de cablagens. Tubo anelado flexivel com fita de aço, proteção à estanquecidade e autoextinguível (IP65), resistência à compressão de 1250 N e resistência ao impacto de 6 J. Disponivel em cor cinzenta (RAL 7035), com grande variedade de medidas.

## Vantagens

Alta componente estética. Cor cinzenta RAL 7035 de acordo com outros tubos o materiais elétricos.

Não propagador da chama.

Alto grau de estanquecidade com bucins RGm ou RGp.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em aço galvanizado recoberto de PVC, estanque e autoextinguivel.

## Aplicações

Adequado para a proteção de cablagem e condutores em edificações, setor terciário, maquinaria e industrias com grandes requisitos mecânicos, instalações elétricas entubadas ao ar ou aéreas e superficiais segundo o REBT.

## Soluções



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

# Tubo Pemsa TM-PVC 7035

## Características técnicas principais

Colour Cinza RAL 7035 | DN DN 7, DN 9, DN11, DN13, DN16, DN21, DN29, DN36, DN48 | ACERO CON PROT. SUPERFICIAL,PVC | Cod IEC 61386 4421

1250 N | 6 J | IP65 | -5 / 60 °C | Retardante à chama | ETIM 10 EC001179

## Dados do produto

| DN | Ø1 | Ø2 | L | REF | kg/u | Pu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 7 | 9.7 | 12.7 | 31 | 11060207 | 0,096 | 50 |
| DN 9 | 11.5 | 14.7 | 37 | 11060209 | 0,101 | 50 |
| DN11 | 15.3 | 18.3 | 52 | 11060211 | 0,145 | 50 |
| DN13 | 17.1 | 20.3 | 55 | 11060213 | 0,158 | 50 |
| DN16 | 19.3 | 22.5 | 60 | 11060216 | 0,183 | 50 |
| DN21 | 23.4 | 27.8 | 71 | 11060221 | 0,368 | 25 |
| DN29 | 30.7 | 34.7 | 76 | 11060229 | 0,473 | 25 |
| DN36 | 39.8 | 44.8 | 103 | 11060236 | 0,616 | 25 |
| DN48 | 52.7 | 55.7 | 114 | 11060248 | 0,877 | 20 |

## Sistema de protecção

**CU** - Revestimento de cobre

**PG** - Pré-galvanizado

**EZ** - Electrogalvanizado

**BC** - Bicromatizada electrogalvanizada

**BK8** - Acabamento de Alta Resistência

**GC** - Galvanizado a Quente

**INOX** - Aço Inoxidável

**PT** - Tinta de poliéster

**AL** - Alumínio

**LN** - Latão ou Latão Niquelado

## Materiais Isolantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

**PVC** - Cloreto de polivinilo

**PP** - Sem halogéneo de polipropileno

**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre

**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Borracha NBR

**PET** - Poliestireno Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.