


Tubo Pemsa TM-PVC 7035 (Ref: 11060221)

1/2



Descrição

Tubo flexível de aço com Sistema de Proteção GC, recoberto de PVC, do tipo TM-PVC 7035 para a proteção de cablagens. Tubo anelado flexível com fita de aço, proteção à estanqueidade e autoextinguível (IP65), resistência à compressão de 1250 N e resistência ao impacto de 6 J. Disponível em cor cinzenta (RAL 7035), com grande variedade de medidas.

Vantagens

Alto grau de estanqueidade com buçins RGm ou RGp.

Alta componente estética. Cor cinzenta RAL 7035 de acordo com outros tubos e materiais elétricos.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em aço galvanizado recoberto de PVC, estanque e autoextinguível.

Não propagador da chama.

Aplicações

Adequado para a proteção de cablagem e condutores em edificações, setor terciário, maquinaria e indústrias com grandes requisitos mecânicos, instalações elétricas entubadas ao ar ou aéreas e superficiais segundo o REBT.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Dados do produto			
ETIM 10		EC001179	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Cor		Cinza RAL 7035	
DN		DN21	
Ø d1 (mm)		23.4	
Ø d2 (mm)		27.8	
R estat. (mm)		71	
kg/u		0,368	
u		25	
Material		ACERO CON PROT. SUPERFICIAL,PVC	
Cod. IEC.61386		4421	
Resistência à compressão (N)		1250 N	
Resistência ao impacto		6 J	
IP		IP65	
Temperatura de trabalho (°C)		-5 / 60 °C	
Resistência ao fogo		Retardante à chama	

Ⓢ Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico