
Sistema FLEXIBL

22/11/2026

Tubo Flexivel TM (Ref: 11010036)





Descrição

Tubo flexivel com fita de aço, com Sistema de Proteção PG, com grande resistência ao impacto e à compressão. Índice de proteção IP40. Náo combustivel. Recomendado para a proteção mecânica de condutores elétricos. O tubo flexivel TM instala-se com racores RM, RGm, RMH ou RMM para a sua ligação a equipamentos ou caixas. Cor metálica. Disponível em vários diâmetros.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em aço com Sistema de Proteção PG, segundo a norma EN 10142, grau 3 de resistência à corrosão, segundo IEC 61386. Proteção média interior e exterior.

Índice de proteção EN 60529: IP40.

Resistência à compressão, grau 4. 1250N. Grau 4 ao impacto, 6 Jules.

Temperatura de trabalho: -45°C a + 150°C.

Aplicações

Adequado para a proteção de cablagem e condutores em aplicações gerais, edificações, maquinaria, industria e setor terciário com grandess requisitos mecânicos. Pisos técnicos.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Tubo Flexivel TM (Ref: 11010036)

Dados do produto

ETIM 10	EC001179
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	
Sistema de proteção	PG
Acabamento	PG3,Pregalvanizado
DN	DN36
Ø d1 (mm)	39.8
Ø d2 (mm)	43.8
R estat. (mm)	106
kg/u	0,522
u	25

Material	Aço com proteção de superfície
Cod. IEC.61386	4455
Resistência à compressão (N)	1250 N
Resisténcia ao impacto	6 J
IP	IP40
Temperatura de trabalho (°C)	-45 / 150 °C
Resistência ao fogo	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.