



Parafuso Sextavado Interior (Ref: 67020097)

1/2



Descrição

Parafuso metálico com cabeça sextavada interior, tipo Allen, para a fixação de acessórios em calhas. M10, M10. Disponível em M10x20 e M10x35. Fabricado em aço e com Sistema de Proteção EZ.

Vantagens

Sistema de Proteção PG (norma EN-ISO 2081), cor prateada, acabamento electrolítico de zinco, adequado para instalações interiores. Classe de resistência à corrosão: 3

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Disponível em métrica M10.

Peça muito versátil para uso com chave Allen M10 assim como a sua correspondente porca e anilha criando uma fixação mais forte.

Aplicações

Indicado para a fixação de acessórios, suportes e estruturas de perfis, para o suporte de calhas metálicas Rejiband® e Pemsaband® em instalações para a condução de cabos elétricos e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Dados do produto

ETIM 10	EC003861	kg/u	0,029
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	50
Sistema de proteção	EZ	Material	Aço com proteção de superfície
Acabamento	EZ3,Electrozincado	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Classe de Résistencia	Clase 3	Resistência ao fogo	A1 Não combustíble
M/PG	M10		
G (mm)	35		

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

