

Porca de Perfil MEGAband**Descrição**

Porca metálica para alojar no interior da travessa da calha de escada Megaband® para a montagem de qualquer elemento ou dispositivo.

Vantagens

Disponível em duas medidas: M6 e M8.

Apto para a ligação de qualquer elemento ou dispositivo na instalação de calhas Megaband®.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, GC e aço inox AISI 316L.

Aplicações

O seu uso é indicado para a ligação de qualquer elemento ou dispositivo às travessas das calhas Megaband® na condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções

Características técnicas principais

 M 8, M 6	 kg/u 0,013	 100	 -50 / 150 °C	 A1 Não combustível	ETIM 10 EC000096
--	--	---	--	--	---------------------

Dados do produto

			Ref	
EZ	Clase 3	M 8	67010071	Aço com proteção de superfície
EZ	Clase 3	M 6	67010072	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 8	M 8	67030071	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 8	M 6	67030072	Aço com proteção de superfície
INOX	Classe 9D	M 8	67060071	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	M 6	67060072	Aço inox AISI 316L

 Sistema de protecção

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Borracha NBR
- PET** - Poliestireno Termoplástico
- TPV** - Termoplástico