



Descrição

Peça para a união de troços de calha mediante o sistema Click. , . Própria para todas as larguras de calhas Rejiband® de altura 35, 60 e 100 mm, com proteção superficial. Monta-se sem necessidade de ferramentas especiais e permite a união entre troços de calhas Rejiband®, poupando tempo, assegurando a resistência mecânica da união e a continuidade elétrica, segundo a norma IEC 61537. Fabricada em aço e em diversos Sistemas de Proteção.

Vantagens

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, BC, GC e alta resistência BK8.

Garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC 61537.

Montagem simples e rápida sem necessidade de ferramentas especiais.

Instala-se sobre a calha sem necessidade de parafusos.

Aplicações

Própria para a união rápida de troços de celhas Rejiband em instalações elétricas e/ou de telecomunicações em: Obras particulares, túneis, parkings, edifícios públicos, centros comerciais, grandes infraestruturas, aeroportos, linhas de metro, ferrovia. Setor terciário e aplicações industriais: navais, petroquímica, têxtil, químicas, alimentares.

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10		EC002413	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de proteção		BK8	
Acabamento		Zinc Níquel Preto	
Classe de Résistencia		Classe 8	
kg/u		0,075	
u		25	
Material		Aço com proteção de superfície	
Temperatura de trabalho (°C)		-50 / 150 °C	
Resistência ao fogo		A1 Não combustível	



Sistema de protecção

CU

- Revestimento de cobre

PG

- Pré-galvanizado

EZ

- Electrogalvanizado

BC

- Bicromatizada electrogalvanizada

BK8

- Acabamento de Alta Resistência

GC

- Galvanizado a Quente

INOX

- Aço Inoxidável

PT

- Tinta de poliéster

AL

- Alumínio

LN

- Latão ou Latão Niquelado



Materiais Isolantes

PC+ABS

- Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC

- Cloreto de polivinilo

PP

- Sem halogéneo de polipropileno

PA6

- Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12

- Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU

- Poliuretano

PE

- Polietileno

NBR

- Borracha NBR

PET

- Poliestireno Termoplástico

TPV

- Termoplástico

Aplicações de produtos





