

União Central Pemsaband Vulcan



Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções



Características técnicas principais

 PG3,Pregalvanizado, Liga de alta resistência ZM	 0,143	 Aço com proteção de superfície	 -50 / 150 °C	
 A1 Não combustível	ETIM 10 EC002413			

Dados do produto

			Ref
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	82004673
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	82004674

 Sistema de protecção

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Borracha NBR
- PET** - Poliestireno Termoplástico
- TPV** - Termoplástico