

União reta Pemsaband Vulcan



Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções



Características técnicas principais

 PG3,Pregalvanizado, Liga de alta resistência ZM	 12, 25, 50	 Aço com proteção de superfície	 -50 / 150 °C
 A1 Não combustível	ETIM 10		

Dados do produto

				Ref	kg/u
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	12	82004955	0,079
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	82004957	0,095
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	82004958	0,147
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	82004961	0,095
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	82004962	0,147

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

