



Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate



030/002636

AENOR certifica que | AENOR certifies that

PEMSA CABLE MANAGEMENT, S.A.

Domicilio social / Registered office	LA GARENA, CL GALILEO GALILEI, 22-24 28806 ALCALÁ DE HENARES (Madrid - España)
Suministra el producto Supplies the product	Sistemas de canales para cables Cable trunking systems
Conforme con / In compliance with	UNE-EN 50085-1:2006 (EN 50085-1:2005) UNE-EN 50085-1:2006/A1:2013 (EN 50085-1:2005/A1:2013) UNE-EN 50085-2-1:2008 (EN 50085-2-1:2006) UNE-EN 50085-2-1:2008/A1:2012 (EN 50085-2-1:2006/A1:2011)
Referencias References	Detalladas en el Anexo al Certificado Specified in Annex to the Certificate
Centro de producción / Production site	Calle TAJO 4, PI. ACACIAS 28840 MEJORADA DEL CAMPO (Madrid - España)
Esquema de evaluación Assessment scheme	Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 030.14. This Certificate has been granted in accordance with AENOR Specific Rules RP 030.14.
Primera emisión / First issued Expiración / Validity	2024-05-30 2029-05-30



Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002636

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Marca Comercial/ Trade mark: METATRAY

Descripción/ Description: Tramo de canal + Tapa/ Cable trunking length + Cover

Tipo de accesorio/ Type of accessory (Ver Información adicional/ See Additional information): Soporte Vertical/Vertical support; Soporte Horizontal/Horizontal support; Curva 90°/90° Curve; Unión/Coupler; Tabique/Divider

Referencia/ Type reference	Alto x Ancho / Length x Width (mm)	Grado de protección / Degree of protection	Información adicional / Additional Information
82003651 + 82003663	60 x 100	IP3X	82003674/81000270/82003722/82003672/82003661
82003652 + 82003664	60 x 150	IP3X	82003675/81000271/ 82003723/82003672/82003661
82003653 + 82003665	60 x 200	IP3X	82003676/81000272/82003724/82003672/82003661
82003654 + 82003666	60 x 300	IP3X	82003677/81000273/82003725/82003672/82003661
82003655 + 82003667	60 x 400	IP3X	82003676/81000272/82003726/82003672/82003661
82003656 + 82003665	100 x 200	IP3X	82003677/81000273/82003727/82003673/82003662
82003657 + 82003666	100 x 300	IP3X	82003677/81000273/82003728/82003673/82003662
82003658 + 82003667	100 x 400	IP3X	82003678/81000274/82003729/82003673/82003662
82003659 + 82003668	100 x 500	IP3X	82003679/81000275/82003730/82003673/82003662
82003660 + 82003669	100 x 600	IP3X	82003680/81000276/82003731/82003673/82003662
82004160 + 82003663	60 x 100	IP2X	82003674/81000270/82003722/82003672/82003661
82004161 + 82003664	60 x 150	IP2X	82003675/81000271/82003723/82003672/82003661
82004162 + 82003665	60 x 200	IP2X	82003676/81000272/82003724/82003672/82003661
82004163 + 82003666	60 x 300	IP2X	82003677/81000273/82003725/82003672/82003661
82004164 + 82003667	60 x 400	IP2X	82003678/81000274/82003726/82003672/82003661
82004165 + 82003665	100 x 200	IP2X	82003676/81000272/82003726/82003673/82003662
82004166 + 82003666	100 x 300	IP2X	82003677/81000273/82003728/82003673/82003662
82004167 + 82003667	100 x 400	IP2X	82003678/81000274/82003729/82003673/82003662
82004168 + 82003668	100 x 500	IP2X	82003679/81000275/82003730/82003673/82003662
82004169 + 82003669	100 x 600	IP2X	82003680/81000276/82003731/82003673/82003662

Material/ Material: No metálico / Non metallic

Resistencia al impacto para instalación y uso / Impact resistance for installation and use: 20 J (excepto/ except 60x100: 10 J)

Temperatura mínima almacenamiento y transporte / Minimum storage and transport temperature: -45 °C

Temperatura mínima de instalación y aplicación / Minimum installation and application temperatura: -25 °C

Temperatura máxima de aplicación / Maximum application temperatura: 60 °C

Resistencia al impacto / Impact resistance: IK10

Resistencia propagación de la llama/According to resistance to flame: No propagador/ No flame propagation



Primera emisión / First issued 2024-05-30
Expiración / Validity 2029-05-30

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com