



INSTRUCCIONES SEGURIDAD DEL SISTEMA

SYSTEM SAFETY INSTRUCTIONS




Rango de temperaturas de seguridad -50°C a +150°C.

Safety temperature range from 50°C to +150°C



No almacenar en exterior.

Do not store outside.



Utilizar cizalla con corte limpio y libre de rebabas.

No recomendable amoladora o radial.


Use shear with a clean cut and free of burrs.

Grinder or radial saw are not recommended.




Usar guantes y gafas de seguridad.

Wear gloves and safety goggles.



Respetar cargas máximas admisibles, y distancias entre soportes. Ver instrucciones en QR.

Safety working loads and support spans must be respected.
Consult QR for more information.



No instalar debajo de canalizaciones de agua, vapor y gas.

Do not install under water, steam and gas pipes.



No usar como soporte de personas o escalera.

No caminar sobre la bandeja.

Do not use as a support of persons or ladder.

Do not walk on the cable tray.

El montaje, manipulación e instalación del sistema de bandejas Rejiband® debe realizarse conforme a las instrucciones de instalación y seguridad del fabricante. Consultar el siguiente QR:

The assembly, handling and installation of Rejiband® must be carried out in accordance with the more detailed installation and safety instructions. Consult the QR:

rejiband®

